



1K FILLER

فيلر نيترو سريع الجفاف

فيلر من مركب واحد 1K Filler منتج مصنع على أساس مزيج من راتنجات النيتروسيلولوز يعطي جفاف سريع جداً و مناسب للملاء الدقيق للأضرار البسيطة في أسطح السيارات قبل تطبيق أي دهان نهائي ، يطبق فوق معجون البولي استر وتحت دهانات السيارات النهائية و الدكو والبولي يورثان .

التعريف والمميزات

المواصفات الفنية

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| اللون | رمادي |
| الكثافة النوعية | 1.4 ± 0.05 كجم / لتر |
| اللزوجة | 100 كريس |
| التخفيف | ثر حار |
| نسبة التخفيف | 100 % ثر حار |
| HAZD=Fv | @# '6'e < ^'q |
| (j \$v<=) | @# '6'e |
| زمن الجفاف | z.Aiv M d!2qxfqovE * j \$J?f)x*CE |
| &# Nq | '@v' 1@ 'j'i< &# Nq d!2q vB |
| &# Nq | ' \$Aq&# Nq |
| &# Nq | ' 'rh!# d2q&# Nq |
| العبوة | 1 لتر |

مسدس الرش



الأدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسلامة

يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 24 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن تناول الأطفال ل.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب ،
- 3- المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة .