



لاتكس SBR

عبارة عن مادة SBR فائق الجودة وعالي التركيز يضاف الي الخرسانة والمونة الاسمنتية لزيادة قوتها ومقاومتها في عزل الماء ، يعمل مع جميع أنواع الاسمنت.

- * زيادة قوة التصاق الخرسانة بالاسطح.
- * زيادة خاصية المرونة للخرسانة وتقليل الانكماش والشروخ.
- * زيادة قابلية التشغيل للخرسانة والمونة.
- * الحصول على خرسانة مقاومة للماء والرطوبة الداخلية ومقاومة الشروخ.

- * لحام الخرسانة القديمة بالخرسانة الجديدة.
- * إضافة للمونة الاسمنتية لزيادة التصاقها بالحائط ومقاومتها لنفاذية الماء والرطوبة.
- * إضافة للمونة الاسمنتية الي تستخدم في اعمال الترميم وأماكن التعشيش في الخرسانة.
- * تضاف للخرسانة لزيادة مقاومتها لعزل الماء كما في حمامات السباحة وخزانات المياه.
- * تستخدم من اجل الحصول علي علي خرسانة بدون تشققات.
- * تستخدم في اعمال العزل المائي مع الاسمنت.
- * تستخدم كأضافة للياسة الاسمنتية لمقاومة الرطوبة التي تظهر بعد الدهان.

اللون : ابيض
الكثافة : 1±2
نسبة المواد الصلبة 45%

يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 12 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

الوصف

المميزات

الاستخدامات

المواصفات الفنية

التخزين

الوقاية والسلامة