



ورنيش مائي شفاف

ورنيش مائي شفاف، مصنع من الأكريليك المعالج، مقاوم للقلويات، قابلية عالية للغسيل، غير قابل للأصفرار، مرونة عالية ليسهل تجانسه مع التشققات الشعرية على الحوائط، لمعة عالية يستخدم على جميع الأسطح الداخلية والخارجية

التعريف والمميزات

معدل الفرد : 16 : 20 متر مربع / كجم (بعد التخفيف 100%)

التخفيف: يخفف بالماء بحد أقصى 100 %

زمن الجفاف: درجة حرارة 25 درجة مئوية و رطوبة نسبية 60 %

جفاف سطحي: 1 ساعات

جفاف داخلي: 4 ساعات


زمن إعادة الدهان: 6 ساعات

جفاف كامل: 24 ساعة

تجهيز السطح: يجب أن يكون السطح المراد طلاؤه خاليا من الغبار والزيوت و الشحوم

المواصفات الفنية

الأدوات المستخدمة



مسدس الرش لا هوائي

الرولة

الفرشة

يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 24 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة في مكان جاف و جيد التهوية كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

التخزين

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

الوقاية والسلامة