



أنتيكا

دهان ديكوري مائي رخامي، عالي الجودة، يعطى تأثيرات الرخام كما يكسب الجدران لمسات الاناقة بتداخل الألوان مع اللعة الفاخرة، يتميز بالثبات الجيد للون وقوة الالتصاق، يستخدم للطبقات الداخلية علي الاسطح الخرسانية والإسمنتية.

- 1 - يجب أن تكون الأسطح المراد طلاؤها مستوية و نظيفة و جافة تماما.
- 2 - يتم دهان الأسطح الجديدة بطبقة من "عازل الرواق المدينة مسراته".
- 3 - يتم عمل طبقتين أو ثلاثة من معجون جدران المدينة مسراته بشكل "طولي و عرضي" و تتم عملية الصنفرة و من ثم تنظيف الغبار.
- 4 - يتم طلاء وجه بطانة من "لاتكس بلس مطفي" المدينة مسراته.
- 5 - يتم دهان وجهين من "كلاسيك مطفي" المدينة مسراته بنفس لون الأنتيكا.
- 6 - يتم دهان طبقة اولي من الانتيكا بواسطة سكين المعجون باتجاه غير منتظم مع التغيير المستمر لزاوية الأداة تم يترك 45 دقيقة ليجف.
- 7 - يتم دهان طبقتين بنفس الطريقة الاولى مع ازالة كل الحواف بعناية.
- 8 - بعد مرور من (15 - 20) دقيقة يتم تلميع السطح باستخدام قطعة من القماش او الشاش الابيض او باستخدام السكينة.

المظهر	مظهر رخامي
اللون	حسب الوان الكتالوج
الكثافة النوعية	1.6 ± 0.03 كجم / لتر
اللزوجة	140 : 220 جم/سم ³
معدل الفرد	4 : 5 م / كيلو
درجة الحموضة	8 : 9
التخفيف	لا يخفف (جاهز للاستخدام بدون تخفيف)
الجفاف السطحي	15 : 20 دقيقة
الجفاف التام	2 ساعات
الجفاف الصلب	24 ساعة
العبوة	1 كجم ، 3 كجم

سكينة

يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 12 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

التعريف والمميزات

التطبيق

المواصفات الفنية

الأدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسلامة