

دهانات المدينة مصراته

Almadina Misurata Paints | AMP®



ايوكسي CE 210

ايوكسي خالي من المذيبات يتكون من افضل أنواع الخامات التي تعطي سماكات عالية مع شفافية الكريستال

مجال الاستخدام
يستخدم في صب القوالب والطاولات الخشبية المطعمة بالايوكسي

شفاف كريستالي	اللون
100 %	نسبة المواد الصلبة
مركب 3A : مركب 1B	نسبة الخلط بالوزن
12 ساعات	زمن الجفاف الابتدائي
24 ساعة	زمن الجفاف النهائي
مركب A 2.250 كجم / مركب B 0.750 كجم	وزن المجموعة 3 كجم

التعريف والمميزات

الإستخدام

المواصفات الفنية

الأدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسلامة

مسدس الرش



الرولة



الفرشة



يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 24 أشهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

www.amp.ly

amppaints1

amppaints

amppaints

amppaints

ليبيا . مصراته . المنطقة الصناعية . الأسواك

التسويق : 00218918000047 marketing@almadinamisurata.com

المبيعات : 00218912125435