







والجبسم بورد .



## ليــدي جليــز

التعريف والمميزات

التطبيق

المواصفات الفنية

الأدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسلامة

1 - يجب أن تكون الأسطح المراد طلاؤها مستوية و نظيفة و جافة تماما.

2 - يتم دهان الأسطح الجديدة بطبقة من "عازل الزواق المدينة مصراتة".

3 - يتم عمل طبقتين او ثلاث من معجون جدران المدينة مصراتة بشكل طولي وعرضي وتتم عملية الصنفرة ومن ثم تنظيف

ليدي جليز دهان ديكوري الكيدي،عالي الجودة ، صمم ليعطى أشكال ديكوريه متعددة وجذابة ، يتميز بزمن جفاف كافي

لعمل التصميم المناسب، يستخدم كدهان نهائي للطبقات الداخلية للأسطح الإسمنتية والخرسانية و الخشبية والحديدية

. 4 - 4 مصراتة مصراتة مطفي المدينة مصراتة .

5 - يتم دهان وجه من زيتي لامع المدينة مصراتة .

6 - يتم دهان وجه من ليدي جليز المدينة مصراتة حسب التصميم المطلوب وباستخدام أدوات التشكيل المناسبة .

شفاف، ويتم التلوين بالكمبيوتر اللون 5 ± 100 كربس اللزوجة

0.8 كجم / لتر الكثافة النوعية مادة التخفيف كيروسين

1 كجم - 0.5 كجم العبوة

مسدس الرش



يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 24 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

- 1 يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
  - 3 المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

www.amp.ly













ليبيا . مصراتة . المنطقة الصناعية . الأسواك