



زيتي مطفي

دهان زيتي مطفي داخلي وخارجي ، عالي الجودة ، له تغطية عالية ، غير قابل للاصفرار ، يستخدم في طلاء الأسطح الإسمنتية والخرسانية وأيضاً الأسطح الخشبية والحديدية، ومتوفر باللون الأبيض وبجميع الالوان

التعريف والمميزات

التطبيق

الأسطح الإسمنتية :

- 1 - يجب أن تكون الأسطح المراد طلاؤها مستوية و نظيفة و جافة تماماً.
- 2 - يتم دهان الأسطح الجديدة بطبقة من "عازل الزواق".
- 3 - يتم عمل طبقتين أو ثلاثة من معجون جدران المدينة مصراته بشكل " طولي و عرضي " و تتم عملية الصنفرة و من ثم تنظيف الغبار.
- 4 - يتم طلاء وجهين من "زيتي مطفي المدينة مصراته" بعد التخفيف بنسبة 10 - 15 % بثر بارد المدينة مصراته على ان يكون هناك فاصل زمني مناسب بين الوجهين .

الأسطح الحديدية:

- 1 - يجب أن تكون الأسطح المراد طلاؤها مستوية و نظيفة و جافة تماماً.
- 2 - يتم دهان الأسطح الجديدة بطبقة من " أساس ضد الصدأ المدينة مصراته".
- 3 - يتم طلاء وجه أو اثنين من " زيتي مطفي المدينة مصراته". بعد التخفيف بنسبة 10 - 15 % بثر بارد المدينة مصراته على أن يكون هناك فاصل زمني مناسب بين الوجهين

المواصفات الفنية

اللون	ابيض ، الوان
الكثافة النوعية	1.55 ± 0.05 كجم/لتر
اللزوجة	105 : 115 كريس
معدل الفرد	10 : 12 متر2 للتر الواحد
الجفاف	جفاف للمس 1 ساعة و الجفاف الكلي بعد 12 ساعة
مادة التخفيف	كيروسين
العبوة	4 كجم

مسدس الرش



الرولة



الفرشة



الأدوات المستخدمة

التخزين

يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 24 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

الوقاية والسلامة