

# دهانات المدينة مصراته

Almadina Misurata Paints | AMP®



## مورتر ايبوكسي

- مونه ايبوكسية لاصقة غير قابلة للانكماش خالية من المذيبات وقوية جدا بعد الجفاف يستخدم في :
- 1 - ملئ شروخ الأسقف قبل العزل التام
  - 2 - ملئ فواصل وشروخ خزانات المياه الخرسانية
  - 3 - زرع الحديد في الخرسانة " تسبيط الخوابير "
  - 4 - عمل قواعد للماكينات ففوقه تفوق بكثير قوة القواعد الخرسانية
  - 5 - ملئ تعشيش الخرسانة بعد الصب و يتميز بقوة صلابة تفوق الخرسانة

- 1 - يتم اضافة المصلب علي المورتر والتقليب الجيد حتي يصبح القوام متجانس
- 2 - لعمل كميات صغيرة يتم الخلط حسب النسب المقررة في الخواص الفنية
- 3 - يتم استخدام الخليط بعد التقليب الجيد في ملئ الفواصل والشروخ بأستخدام سكينه

اللون	ابيض
نسبة المواد الصلبة	%100
الكثافة	1.9 ± 0.02
فترة التشغيل بعد الخلط	ساعة
نسبة الخلط	12 مركب A : 1 مركب B
زمن الجفاف الابتدائي	24 ساعة
زمن الجفاف النهائي	48 ساعة

سكينه المعجون



يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 12 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

### التعريف والمميزات

### التطبيق

### المواصفات الفنية

### الأدوات المستخدمة

### التخزين

### الوقاية والسلامة

[www.amp.ly](http://www.amp.ly)

amppaints1

amppaints

amppaints

amppaints

ليبيا . مصراتة . المنطقة الصناعية . الأسواك

التسويق : 00218918000047 marketing@almadinamisurata.com

المبيعات : 00218912125435