



دهان طرق

دهان أكريلك عالي الجودة ، يمتاز بمقاومة للعوامل الجوية و المواد الكيميائية و البترولية ، و مقاوم للاحتكاك ، مصنع من أجود المواد الخام العالمية ، يستخدم لتخطيط الطرق و مواقف السيارات و الملاعب الرياضية و دهان الأرصفة.

التعريف والمميزات

- 1 - يجب ان تكون الاسطح المراد طلاؤها ناعمة و نظيفة و خالية من الشوائب و الزيوت و الأتربة.
- 2 - يتم دهان وجه واحد أو اكثر من ” دهان طرق المدينة مصرانه ” باستعمال الفرشاة أو الرول.
- 3 - في حال دهان وجه ثاني لابد من ترك فترة 45 دقيقة بين الوجهين.

التطبيق

اللون	أسود ، أبيض ، أصفر و ألوان أخرى
حجم المواد الصلبة	لا تقل عن 60% بالوزن
معدل الاستهلاك	4 : 5 م ² / كجم
الكثافة النوعية	1.42 ± 0.05 كجم / لتر
أقل سماكة للطبقة	150 : 200 μ
زمن الجفاف الابتدائي	10 : 15 دقيقة
زمن الجفاف الصلب	60 دقيقة
العبوة	16 كجم

المواصفات الفنية



الأدوات المستخدمة

يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 12 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

التخزين

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

الوقاية والسلامة