



بلاستيكو

دهان اميلشن داخلي ، مطفي ، عالي الجودة ، ناصع البياض وذو تغطية عالية ، قابل للغسل ، مركب من مستحلب الاكريلك ، كما انه سهل الاستخدام ويعطي سطح املس ناعم مع معدل فرد عالي ، مصنع من اجود المواد الخام العالمية ، يستخدم في طلاء الاسطح الاسمنتية الخرسانية والجبسية

- 1 - يجب أن تكون الأسطح المراد طلاؤها مستوية و نظيفة و جافة تماما.
- 2 - يتم دهان الأسطح الجديدة بطبقة من "عازل الزواقي"
- 3 - يتم عمل طبقتين أو ثلاثة من "معجون جدران المدينة مصراته" بشكل "طولي و عرضي" وتتم عملية الصنفرة و من ثم تنظيف الغبار.
- 4 - يتم طلاء وجه من بلاستيكو بعد التخفيف بالماء بنسبة 10% : 15% وذلك حسب السطح وسمك طبقة الطلاء

اللون	ابيض
الكثافة النوعية	1.60 : 1.58 كجم/لتر
اللزوجة	115 : 120 كريس
حجم المواد الصلبة	46 ± 2
معدل الفرد	6 : 8 متر 2 للكيلو الواحد
درجة الحموضة	9±0.5
الجفاف	جفاف اللمس ½ ساعة و الجفاف الكلي بعد 6 ساعات
درجة الوميض	لا يشتعل
مادة التخفيف	الماء
التخفيف	يخفف بالماء بنسبة 15% وجه أول و 10% وجه ثاني من الوزن الكلي ويعتمد ذلك على سمك طبقة الدهان وحالة السطح المراد طلاؤه.

مسدس الرش



الرولة



الفرشة



يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 24 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

التعريف والمميزات

التطبيق

المواصفات الفنية

الأدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسلامة