



البريمو نصف لمعة

دهان زيتي داخلي خارجي ، نصف لامع ناصع البياض ، له تغطية ممتازة ، غير قابل للاصفرار ، لا تتغير درجة اللمعة بمرور الوقت ، وهو منتج درجة أولى مُصنَّع من أجود أنواع المواد الخام العالمية ، يستخدم في طلاء المباني من الداخل و الخارج بما فيها الأسطح الإسمنتية والخرسانية وأيضاً الأسطح الخشبية والحديدية. ويتوفر باللون الأبيض وبجميع الألوان. حسب نظام مصنع المدينة مصراته للتلوين بالكمبيوتر.

الأسطح الإسمنتية :

- 1 - يجب أن تكون الأسطح المراد طلاؤها مستوية و نظيفة و جافة تماماً.
- 2 - يتم دهان الأسطح الجديدة بطبقة من "عازل الزواق المدينة مصراته".
- 3 - يتم عمل طبقتين أو ثلاثة من معجون جدران المدينة مصراته بشكل "طولي و عرضي" و تتم عملية الصنفرة و من ثم تنظيف الغبار.
- 4 - يتم طلاء وجه بطانة من دهان "زيتي مطفي المدينة مصراته".
- 5 - يتم طلاء وجهين من "زيت البريمو نصف لامع" بعد التخفيف بنسبة 10 - 15 % بثر بارد المدينة مصراته على أن يكون هناك فاصل زمني مناسب بين الوجهين .

الأسطح الحديدية:

- 1 - يجب أن تكون الأسطح المراد طلاؤها مستوية و نظيفة و جافة تماماً
- 2 - يتم دهان الأسطح الجديدة بطبقة من "ضد الصدأ المدينة مصراته".
- 3 - يتم طلاء وجه أو اثنين من "البريمو نصف لمعة". بعد التخفيف بنسبة 10 - 15 % بثر بارد المدينة مصراته على أن يكون هناك فاصل زمني مناسب بين الوجهين

اللون	ابيض ، الابيض
الكثافة النوعية	1.3 ± 0.05 كجم/لتر
اللزوجة	105 : 110 كريس
معدل الفرد	6 : 8 متر 2 للكيلو الواحد
الجفاف	جفاف لللمس 2 ساعة و الجفاف الكلي بعد 24 ساعة
مادة التخفيف	كبروسين
العبوة	3.50 كجم

مسدس الرش



الرولة



الفرشة



يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 24 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

التعريف والمميزات

التطبيق

المواصفات الفنية

الأدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسلامة