



دهانات المدينة مصراتة

ALMADINA MISURATA PAINTS-AMP®



عازل ناري شفاف

برايمر أكريليك عالي الجودة يستخدم لتحضير الجدران الخارجية للطلاء. حيث أنه يتمتع بخصائص تغلغل للسطح فائقة تضمن معالجة عيوب السطح من تمليح وتكلسات وغيرها كما أنه ذو مقاومة قلووية عالية بالإضافة إلى أنه يعطى قوة التصاق ممتازة لطبقات الدهان النهائية. مناسب لتأسيس الجدران الداخلية والخارجية للمباني المختلفة للمدارس والهيئات الحكومية والمستشفيات والفنادق وصالات المطارات والمستشفيات.

الخصائص: قدرة تغلغل ممتازة داخل الأسطح - مقاومة عالية للقلوية - قوة التصاق فائقة

- يجب أن يكون السطح المراد طلاؤه خالي تمام من الأتربة والشحوم.
- يتم تطبيق وجه واحد من عازل ناري المدينة مصراتة.
- يمكن تطبيق أكثر من طبقة على حسب مدى نفاذية السطح.

التعريف والمميزات

التطبيق

المواصفات الفنية

الأدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسلامة

معدل الفرد : 7 م² / 1 كجم

التخفيف : جاهز للتطبيق بدون تخفيف

زمن الجفاف : جفاف سطحي: 20 دقيقة

جفاف تام: 1 - 2 ساعة

مسحس الرش



الرولة



الفرشاة



يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 12 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة

يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ. - يجب حفظ المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال. - تجنب ملامسة الطلاء للعين. - في حالة حدوث ذلك يتم غسلها بالماء، ثم اتباع إرشادات الطبيب - المنتج خالي من الملوثات البيئية.

