



كلاسيك ربع لامعة

دهان اكر يليك , خارجي داخلي , ربع لامع , ناصع البياض , تغطية عالية , قابلية قصوى للغسيل , يتحمل العوامل الجوية , مطاطي , يستخدم لدهان الأسطح الإسمنتية والجبسية والخرسانية .

التعريف والمميزات

التطبيق

المواصفات الفنية

- 1 - يجب إن تكون الأسطح المراد طلاؤها مستوية ونظيفة وجافة تماما
- 2 - يتم دهان الأسطح الجديدة بطبقة من "عازل الزواقي".
- 3 - يتم عمل طبقتين أو ثلاثة من "معجون المدينة مصراتة" بشكل طولي وعرضي وتتم عملية الصنفرة ومن ثم تنظيف الغبار.
- 4 - يتم دهان وجه بطانة من "لاتكس بلس" مطفي.
- 5 - يتم دهان وجهين من كلاسيك ربع لامع بعد التخفيف بالماء بنسبة من 35% الي 50 % وذلك حسب السطح وسمك طبقة الطلاء.

اللون	أبيض
الكثافة النوعية	1.36 ± 0.05 كجم/لتر
اللزوجة	115 : 121 كريس
قابلية الغسيل	له قابلية كبيرة جداً للغسل حيث أنه أعطى اكثر من 2000 لفة على جهاز washability test الخاص بقياس مقاومة الاحتكاك.
حجم المواد الصلبة	2 ± 52
معدل الفرد	10 : 12 متر للتر الواحد بسماكة 50 ميكرون
درجة الحموضة	0.5 ± 8.5
الجفاف	جفاف اللمس ½ ساعة و الجفاف الكلي بعد 24 ساعة
درجة الوميض	لا يشتعل
مادة التخفيف	الماء
التخفيف	يتم تخفيفه بنسبة 50% وجه أول و 35 % وجه ثاني

مسدس الرش



الرولة



الفرشة



الأدوات المستخدمة

يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 24 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

التخزين

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

الوقاية والسلامة