



فلكس عازل أسمنتي مطاطي

دهان أسمنتي مطاطي من مركبين عازل للمياه للأسطح الاسمنتية يستخدم في عزل جميع الاسطح الخرسانية لمنع نفاذية المياه وعزل أسطح الهناجر الحديدية وعزل كل من حمامات السباحة قبل السراميك ، اسطح المباني ، اساسات المباني ، الواجهات المعرضة للأمطار ، وخزانات مياه الشرب من الداخل والخارج ويستخدم في حشو الشروخ الخرسانية بالأسطح.

التعريف والمميزات

التطبيق

المواصفات الفنية

الأدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسلامة

- 1 - ينظف السطح من الشوائب و الأتربة والزيوت والاماكن الضعيفة بالخرسانة ثم يربط بالماء
- 2 - يتم تفتيح الشروخ وتنظيفها وحشوها بنفس المادة بنسبة خلط 2 (بودر) : 1 (سائل)
- 3 - يتم دهان وجه من منتج عازل ناري شفاف المدينة مصراته
- 4 - يتم تطبيق العازل الإسمنتي المطاطي وذلك بوضع 75% من المركب السائل في سطل بلاستيك وإضافة محتويات الكيس كامل الية ثم الخلط بأستخدام القلاب الكهربائي علي سرعة عالية حتي يصبح متجانس بدون تكتلات ثم إضافة باقي السائل الموجود بالجالون والتقليب
- 5 - يتم دهان المنتج بالفرشاة او الرولة (فرشاة عريضة بعرض 20 سم ، اثناء الدهان بالرولة يتم فرد المادة مع عدم المس المتكرر)
- 6 - يتم الدهان علي وجهين بينهم وقف زمني 24 ساعة احد الأوجه طولي والاخر عرضي

الكثافة النوعية	1.2 كجم/لتر للخليط
نسبة الخلط (بالوزن)	1 سائل : 1 بودر
زمن التشغيل	30 دقيقة
معدل الاستهلاك	2 كجم / م ² للوجهين

الرولة



الفرشاة



يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 12 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.