



## عازل أسطح مطاطي

دهان مطاطي عازل أكريليكي عالي الجودة، خارجي مقاوم لجميع العوامل الجوية، مصنع من اجود المواد الخام العالمية، يستخدم لغزل الاسقف النهائية و خزانات المياه الارضية والعلوية من الخارج ودورات المياه والاساسات للمستشفيات ضد الرطوبة والمياه، مقاوم لنمو البكتيريا والفطريات كما يسمح بعزل معامل التحليل والصيدليات وشركات الادوية وشركات المواد الغذائية وشركات المياه المعدنية وهو منتج صديق للبيئة وخالي من المواد العضوية المتطايرة

- 1 - يجب ان تكون الاسطح نظيفة وخالية من الزيوت والشحوم .
- 2 - يجب معالجة جميع الشقوق والفجوات الموجودة بالسطح ب (معجون شروخ) قبل عملية الدهان .
- 3 - يمكن ان يتم تخفيف المنتج بنسبة 30% وذلك لعمل وجه اول خفيف على مسام السطح.
- 4 - يتم تطبيق الدهان بالرولة او الفرشاة او الممسحة البلاستيكية ولا يخفف المنتج بالماء في حالة التطبيق النهائي .
- 5 - يتم فرد 1 ك لكل 1 مربع

اللون	ابيض
الكثافة النوعية	1.34 كجم/لتر
اللزوجة	40 - 35 s / grm
معدل الفرد	1 م <sup>2</sup> / كجم / وجه
التخفيف	يخفف بالماء 30%
درجة الحموضة	8 - 9
العبوة	3 كجم - 13 كجم



الرولة



الفرشة



الممسحة الأرضية

### التعريف والمميزات

### التطبيق

### المواصفات الفنية

### الأدوات المستخدمة

### التخزين

### الوقاية والسلامة

يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 24 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.