



بيتومين مطاطي

عازل بيتومين مطاطي على البارد يعتمد في تركيبته على كل من مادة البيتومين المطاطي ذات القدرة العالية على عزل الماء وعلى مادة الاكريلك التي تعطي للمنتج قوة في الالتصاق ومطاطية عالية ومقاومة أعلى للماء .
المميزات :

- 1- المطاطية العالية مما يزيد من قدرة المادة على عزل الماء .
 - 2- غير قابل للانكماش بعد الجفاف وبذلك لايتكون أى تشققات بعد الجفاف وعلى المدى الطويل.
 - 3- مادة الاكريلك تعطي المنتج قوة في الألتصاق على جميع الأسطح الخرسانية والحديدية.
 - 4- مقاومة عالية لأشعة الشمس.
 - 5- سرعة الجفاف.
- مجال الاستخدام:
- 1- عزل جميع المنشآت الخرسانية من أسطح قواعد و كاتينات وبدرومات المباني من الخارج وأسطح المباني وأرضيات الحمامات قبل السيراميك.
 - 2- عزل أسقف الهناجر الحديدية مما يحافظ على الأسطح من الصدأ بسبب مقاومته العالية للأمطار.

- 1- نظافة الاسطح المراد عزلها سواء خرسانة او حديد.
- 2- تطبيق وجه اول من المادة بعد التخفيف بالماء بنسبة 20 % بالرولة (للأسطح الخرسانية) والرش (للأسطح الحديدية)
- 3- تطبيق وجه ثاني من المنتج مباشرة .

اللون	أسود بعد الجفاف
الكثافة النوعية	1.02 ± 0.02 كجم/لتر
اللزوجة	110 كريس
معدل الفرد	م ² /كجم/وجه
الجفاف	الجفاف النهائي 24 ساعة ، زمن دهان الوجه الثاني 3 ساعات من دهان الوجه الاول
مادة التخفيف	ماء
معدل التخفيف	20% للوجه الاول ، الوجه الثاني بدون تخفيف

مسدس الرش



الرولة



الفرشاة



يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 24 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

- 1- يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2- يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.

التعريف والمميزات

التطبيق

المواصفات الفنية

الأدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسلامة