





شيلد برايمر (أبيض – شفاف)

التعريف والمميزات

مجال الاستخدام

التطييق

المواصفات الفنية

التخزين

التخزين

الوقاية والسلامة

أساس عازل أكريليك 100 % عالي الجودة يمتاز بالصلابة العالية والقدرة على التغلغل داخل السطح ليعطى الدهان متانة وقوة التصاق ممتازة ويزيد من مقاومة الدهانات الخارجية للعوامل الجوية.

ويتميز بتغلغل فائق داخل مسام السطح - شدة التصاق عالية - مقاومة ممتازة للرطوبة والعوامل الخارجية المختلفة -

يستخدم (شيلد براهر أبيض) كطبقة أساس للأسطح الخارجية على الحوائط الأسمنتية والخرسانية والجبسية لواجهات المنازل والفنادق والمؤسسات المختلفة.

يستخدم (شيلد براهر شفاف) كطبقة حماية نهائية للمنتجات الخارجية (شيلد المدينة مصراتة) ليعطيها مظهر رائع ويزيد من مقاومتها للعوامل الجوية المختلفة كما أنه يقلل التصاق الغبار والأتربة بالسطح.

> يجب أن يكون السطح المراد طلاؤه خالى تمام من الأتربة والشحوم. يتم تطبيق وجه واحد من شيلد برايمر (أبيض - شفاف)

> > معدل الفرد التخفيف الجفاف السطحى الجفاف التام الزمن الفاصل بين الطبقات

> > > الفرشة (🖫

30 دقىقة 2-1 ساعة 4 ساعات

12-10 م² / كجم يتم تخفيف المنتج بالماء العذب بنسبة 20 - 30 %

الرولة

مسدس الرش

المنتج صالح للاستخدام لمدة 24 شهر من تاريخ الإنتاج في العبوة الأصلية محكمة الغلق بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة وفي ظروف التخزين المناسبة.

- 1 يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
 - 3 المنتج خالى من المواد الملوثة للبيئة.

www.amp.ly

f amppaints1 amppaints











ليبيا . مصراتة . المنطقة الصناعية . الأسواك

