



## دراي ستوكو معجون اسمنتي

معجون إسمنتي عالي الجودة يحتوي على إضافات خاصة تكسبه مقاومة عالية للماء وللظروف الجوية المختلفة. يستخدم لتسوية الأسطح الأسمنتية والخرسانية وأسطح الخرسانات الجاهزة ، يستخدم في تجهيز الحوائط أسفل الدهانات الإيبوكسية و في تجهيز الحوائط أسفل دهانات حمامات السباحة، ويستخدم في تجهيز وتنعيم الحوائط قبل الدهانات الخارجية، للحصول على أعلى مقاومة للماء والعوامل الجوية يتم خلطة بمنج المدينة لاتكس SBR.

المميزات

- قدرة عالية على ملئ فجوات اللباسة ومعالجة عيوبها.
- قوة التصاق ممتازة على جميع الأسطح الخرسانية.
- سهل التطبيق وسهل الصنفرة
- مقاومة عالية للرطوبة .
- قوة تماسك فائقة مع طبقات الدهان النهائية
- يمكن خلطه بمنج لاتكس SBR للحصول على مقاومة فائقة للعوامل الخارجية مياه الأمطار - الرطوبة - الأشعة - فوق البنفسجية).
- متوفر بالون الأبيض والرمادي الداكن

- 1- ان يكون السطح نظيف وخالي تماما الأتربة والشحوم.
- 2- يفضل ترطيب السطح بالماء قبل التطبيق .
- 3- طريقة الخلط يتم إضافة 6 لتر ماء إلى سطل فارغ ثم إضافة المعجون البودرة تدريجيا مع التقليب بالخلط الميكانيكي ثم استمرار التقليب لمدة 5 دقائق حتى تمام الخلط يجب ان يكون الخليط خالي من أي تكتلات .
- 4- في حالة استخدام منتج لاتكس SBR يتم الخلط بنسبة % 50 مع الماء المضاف في البداية.
- 5- يتم التطبيق باستخدام سكين المعجون أو المالج الإستانلس ويمكن تطبيق أكثر من طبقة مع مراعاة زمن الجفاف بين كل طبقة.
- فترة تشغيل المنتج بعد الخلط 60 - 90 دقيقة .
- معدل الفرد بعد الخلط 2 متر مربع لكل 1 كيلو



سكين المعجون



المالج

المنتج صالح للاستخدام لمدة 12 شهر من تاريخ الإنتاج في العبوة الأصلية محكمة الغلق بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة وفي ظروف التخزين المناسبة.

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

### التعريف والمميزات

### مجال الاستخدام

### التطبيق

### ادوات التطبيق

### التخزين

### الوقاية والسلامة