

دهانات المدينة مصراتة

ALMADINA MISURATA PAINTS-AMP



دهان سيراميك

دهان مائي عالي الجودة يعتمد في تصنيعه على أكريليك كوبوليمير يمنحه خصائص ممتازة من حيث قوة الالتصاق ومقاومة ممتازة للمياه. يستخدم هذا المنتج للتطبيق على الأسطح الناعمة مثل السيراميك وذلك لتجديد ألوان الحوائط دون تكسير السيراميك الموجود. يستخدم على جميع أنواع السيراميك والبورسلين في الحمامات والمطابخ وغيرها، منتج مائي صديق للبيئة.

الخصائص: قوة التصاق ممتازة - مقاومة عالية للمياه والرطوبة - لمعة عالية

- يجب أن يكون السطح المراد طلاوه خالي تمام من الأتربة والشحوم.
- يجب غلق المسام والفوائل بين السيراميك باستخدام معجون أكريليك المدينة مصراتة وذلك للحصول على سطح مستوى.
- يتم صنفنة المعجون جيدا وإزالة أي زوائد.
- يتم تطبيق وجہین من منتج دهان السيراميك مع مراعاة زمن الجفاف بين الطبقات.

معدل الفرد: 10 م² / 1 كجم

التخفيف

الوجه الأول تخفيف 25 % بالماء العذب
الوجه الثاني تخفيف 5 – 10 % بالماء العذب

زمن الجفاف:

جفاف سطحي : 60 دقيقة .

جفاف تام : 24 ساعة

الزمن الفاصل بين الطبقات: 4 - 6 ساعة

مسدس الرش



الرولة



الفرشة



المواصفات الفنية

الأدوات المستخدمة

التخزين

يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 24 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

- 1- يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2- يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3- المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

الوقاية والسلامة