



شركة المدينة مصراتة

لصناعة الطلاء والمعاجين وكيمائيات البناء



التميز 120

معجون جبسي جاهز للاستخدام بعد الخلط بالماء

عبارة عن معجون جبسي في صورة بودرة عالي الجودة مكون من افضل الخامات العالمية لتعطي سطح ناعم وقوي الالتصاق وسهولة في الفرد وقوة الملى لمسام الاسطح المختلفة وذلك بعد خلطه بالماء.

الخواص العامة

- 1 - يستخدم كسكينة أولي على المحارة الخشنة ويمكن تنفيذ سماكه من 1 الي 5 ملي.
- 2 - سهولة في التطبيق والفرد.
- 3 - يمكن تنفيذ طبقة سمكها يصل الي 5 ملي للسكينة الواحدة ويمكن تنفيذ سماكات أكبر علي مراحل.
- 4 - بعدد التنفيذ لا يحدث اي شروخ بعد الجفاف.
- 5 - له قوة التصاق عالية.
- 6 - معدل فرد عالي من 2 إلى 3 متر مربع لكل كيلو بودر حسب السمك وطبيعة السطح.

مجالات الاستخدام

- 1- سكينة اولي علي المحارة الخشنة
- 2- علاج المحارة القديمة لتسوية السطح
- 3- يستخدم في تنفيذ اشكال زخرفية بسماكة عالية
- 4- يستخدم كسكينة اولي علي الخرسانة الناعمة (الفيرفيس) او علي مونه محارة حديثة
- 5- يستخدم في ملئ فواصل الجبس بودر
- 6- ملئ الفراغات والشروخ واستبدال البياض الاسمنتي والاسطح الجبسية والمصيص

يتم إضافة كمية من الماء بنسبة % 40 من وزن الكيس في سطل ثم يضاف البودر تدريجيا مع التقليب جيدا للحصول على قوام مثالي للمعجون.

المنتج قابل للتشغيل لمدة ساعة من زمن الخلط وتقل بارتفاع درجة الحرارة.
زمن الجفاف: من 2 : 3 ساعات حسب درجة حرارة وسمك الطبقة
معدل الاستهلاك: 2 : 3 م² / كجم

يتم تخزين المنتج في العبوات المغلقة لمدة 12 شهر من تاريخ الإنتاج وبعيدا عن اي مصدر للرطوبة

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

التعريف والمميزات

التطبيق

المواصفات الفنية

التخزين

الوقاية والسلامة

