

شركة المدينة مصراتة

لصناعة الطلاء والمعاجين وكيمائيات البناء



أيزوكول

الوصف

لاصق اسمنتي عالي الجودة، جاهز للاستعمال، يستخدم لأغراض لاصق وتثبيت السيراميك، الموازيك وهو على شكل بودرة اسمنتية.

* Isocoll يستخدم بتطبيق طبقة رقيقة او طبقة سميكة حيث أنه مثالي للاستخدام لكل من الأرضيات والحوائط وخصوصاً في الأماكن الرطبة مثل الحمامات ، غرف الاستحمام ، المطابخ وبعض الأماكن الخاصة في المنشآت العامة.

* لاصق لكل من الرخام ، السيراميك والموازيك الطوب الخفيف المستخدم في أعمال البناء حيث أن لاصق السيراميك مناسب للأرضيات الخرسانية - المحارة الجاهزة الخاصة بالحوائط كما أنه مناسب أيضاً لكل من ألواح الجبس بورد وألواح الخرسانة الجاهزة.

المكونات:

تم تصميم وتصنيع المنتج باختيار أفضل المواد الخام وتحتوي على خليط من الاسمنت وبعض المواد المائلة كما انه يحتوي على بعض الإضافات التي تحسن من عمليات اللاصق وعمليات فترة التشغيل.

المميزات:

- * سهل الاستخدام حيث يحتاج لأضافه ماء فقط في الموقع
- * تم استخدام مواد خام مختارة بعناية طبقاً للمواصفات الألمانية
- * تم تصنيع المنتج في أفضل الماكينات والتي تتضمن عمليات خلط ودمج جيد.
- * فترة تشغيل مناسبة
- * يستخدم في الأماكن الرطبة
- * طريقة الاستخدام السهلة تساعد على عمل معدلات إنتاجية عالية
- * فترة جفاف مناسبة

* اللون: أبيض - رمادي

* سمك الطبقة المراد تنفيذها: من 2 مللى الى 10 مللى

* الوزن النوعي: 1.45 كيلو جرام / لتر

* فترة التشكيل: 30 دقيقة عند درجة حرارة 25

* فترة الجفاف المبدئي: 120 دقيقة

* صالح لأعمال المرور: بعد 24 ساعة

* معدل خلط الماء: 4 لتر ماء لكل 20 كيلو

* معدل الفرد: 3 الى 4 كجم لكل متر مربع معتمداً ذلك على سمك طبقة لاصق السيراميك

* يجب ان يكون السطح خالي من الزيوت والشحوم

* يجب ان يكون السطح متماسك ولا يحتوي عي قشور خرسانية

* يجب أن يكون قد مر على الاسطح الجديدة على الأقل 14 يوم من تاريخ الصب

المواصفات الفنية

تجهيز السطح



شركة المدينة مصراتة

لصناعة الطلاء والمعاجين وكيمويات البناء



- * يتم خلط محتويات الكيس مع الماء بواسطة خلاط يدوي لضمان عملية الخلط وتوزيع محتويات الكيس مع الماء
- * كمية الماء المناسبة هي 4 لتر ماء لكل 20 كيلو
- * باستخدام مالج مسنن لا يتعدى 10 مل يتم التطبيق اللاصق خلف السيراميك ثم الضغط جيداً على السيراميك على سطح الأرضية او الحائط حتى إتمام الالتصاق
- * يتم ترك السيراميك قبل عمليات المرور بـ 24 ساعة
- * التخزين يخزن المنتج في عبوته الأصلية لمدة 12 شهر

طريقة التنفيذ

يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 12 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

التخزين

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

الوقاية والسلامة

