

دهانات المدينة مصراتة

ALMADINA MISURATA PAINTS-AMP®



برايمر إقتصادي

أساس برايمر أكريليك عالي الجودة يتميز بالصلابة العالية والقدرة على التغلغل داخل السطح
ليعطي الدهان متانة وقوة التصاق ممتازة يستخدم للأسطح الداخلية والخارجية
على الحوائط الأسمنتية والخرسانية والجسبية.
الخصائص: يمنع نفاذية المياه - شدة التصاق عالية - غلق ممتاز لمسام السطح -
مقاومة ممتازة للرطوبة والعوامل الخارجية المختلفة.

1. يجب أن يكون السطح المراد طلاؤه خالي تماما من الأتربة والشحوم.
2. يتم تطبيق وجه واحد أو وجهين من منتج برايمر إقتصادي المدينة مصراتة.

معدل الفرد : 6 م² / 1 كجم

التخفيف : يتم تخفيف المنتج بالماء العذب بنسبة 30 %.

زمن الجفاف : جفاف سطحي: 30 دقيقة.

جفاف تام: 1 - 2 ساعة

الزمن الفاصل بين الطبقات: 4 ساعات

مسدس الرش



الرولة



الفرشاة



يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 24 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة
كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة

يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ. - يجب حفظ المنتج بعيدا عن متناول الأطفال. -
تجنب ملامسة الطلاء للعين. - في حالة حدوث ذلك يتم غسلها بالماء، ثم اتباع إرشادات الطبيب -
المنتج خالي من الملوثات البيئية.

التعريف والمميزات

التطبيق

المواصفات الفنية

الأدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسلامة

