

دهانات المدينة مصراتة

ALMADINA MISURATA PAINTS-AMP®



بيتومين «مائي»

بيتومين مائي «عالبارد» عالي الجودة مقاوم لجميع العوامل الجوية , مصنع من اجود المواد العالمية, تستخدم لعزل الاسطح للمباني وعزل دورات المياه والاساسات الاسطح الخرسانية المعرض لضغط المياه الجوفية والبدرومات وخزانات المياه الأرضية والعلوية من الخارج و يستخدم كلاصق للألواح الفلينية والفوم العازل للحرارة ويستخدم كطبقة أولية تحت رولات البيتومين الجاهزة.

التعريف والمميزات

التطبيق

- 1 - يجب أن تكون الأسطح المراد طلاؤها مستوية و نظيفة و جافة تماما.
- 2 - يجب التقليب جيداً حتى الوصول إلى سائل متجانس تماماً قبل الاستعمال.
- 3 - يتم طلاء وجه " كأساس " من مادة " بيتومين مائي المدينة مصراته " مخففة بالماء بنسبة 30% حسب نفاذية الأسطح.
- 4 - يتم طلاء وجه طولي من مادة " بيتومين مائي المدينة مصراته " بعد ساعتين من طلاء الأساس.
- 5 - يتم طلاء وجه عرضي من مادة " بيتومين مائي المدينة مصراته " بعد ساعتين من طلاء الوجه الاول.


المواصفات الفنية

اللون	أسود بعد الجفاف
الكثافة النوعية	1.05 ± 0.02 كجم/لتر
اللزوجة	120 كريس
معدل الاستهلاك	1 م ² / كجم / وجه
التخفيف	بالماء و في حالة الرش يخفف بنسبة تصل لـ 20%
العبوة	15 كجم

الأدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسلامة



يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 24 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

