

شركة المدينة مصراتة

لصناعة الطلاء والمعاجين وكيمويات البناء



دراي ستوكو معجون اسمنتي

معجون إسمنتي عالي الجودة يحتوي على إضافات خاصة تكسبه مقاومة عالية للماء وللظروف الجوية المختلفة. يستخدم لتسوية الأسطح الأسمنتية والخرسانية وأسطح الخرسانات الجاهزة ، يستخدم في تجهيز الحوائط أسفل الدهانات الإيبوكسية و في تجهيز الحوائط أسفل دهانات حمامات السباحة، ويستخدم في تجهيز وتنعيم الحوائط قبل الدهانات الخارجية، للحصول على أعلى مقاومة للماء والعوامل الجوية يتم خلطة بمنج المدينة لاتكس SBR .

المميزات

- قدرة عالية على ملئ فجوات اللياسة ومعالجة عيوبها.
- قوة التصاق ممتازة على جميع الأسطح الخرسانية.
- سهل التطبيق وسهل الصنفرة
- مقاومة عالية للرطوبة .
- قوة تماسك فائقة مع طبقات الدهان النهائية
- يمكن خلطه بمنج لاتكس SBR للحصول على مقاومة فائقة للعوامل الخارجية مياه الأمطار - الرطوبة - الأشعة - فوق البنفسجية).
- متوفر بالون الأبيض والرمادي الداكن

التعريف والمميزات

مجال الاستخدام

التطبيق

- 1- ان يكون السطح نظيف وخالي تماما الأتربة والشحوم.
- 2- يفضل ترطيب السطح بالماء قبل التطبيق .
- 3- طريقة الخلط يتم إضافة 6 لتر ماء إلى سطل فارغ ثم إضافة المعجون البودرة تدريجيا مع التقليب بالخلط الميكانيكي ثم استمرار التقليب لمدة 5 دقائق حتى تمام الخلط يجب ان يكون الخليط خالي من أي تكتلات .
- 4- في حالة استخدام منتج لاتكس SBR يتم الخلط بنسبة 50 % مع الماء المضاف في البداية.
- 5- يتم التطبيق باستخدام سكين المعجون أو المالح الإستانلس ويمكن تطبيق أكثر من طبقة مع مراعاة زمن الجفاف بين كل طبقة.
- فترة تشغيل المنتج بعد الخلط 60 - 90 دقيقة .
- معدل الفرد بعد الخلط 2 متر مربع لكل 1 كيلو



سكين المعجون



المالح

ادوات التطبيق

التخزين

المنتج صالح للاستخدام لمدة 12 شهر من تاريخ الإنتاج في العبوة الأصلية محكمة الغلق بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة وفي ظروف التخزين المناسبة.

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

الوقاية والسلامة

