

دهانات المدينة مصراتة

ALMADINA MISURATA PAINTS-AMP®



دهان طرق

هذا المنتج حاصل علي
علامة الجودة الليبية



التعريف والمميزات

دهان أكريلك عالي الجودة ، مصنع طبقاً للمواصفة القياسية البيئية رقم 584 لسنة 2009 الخاصة بدهانات علامات الطرق ، يمتاز بمقاومة للعوامل الجوية و المواد الكيميائية و البترولية ، و مقاوم للاحتكاك ، مصنع من أجود المواد الخام العالمية ، يستخدم لتخطيط الطرق ومدارج الطائرات و مواقف السيارات و الملاعب الرياضية و دهان الأرصفة.

التطبيق

- 1 - يجب ان تكون الاسطح المراد طلاؤها ناعمة و نظيفة و خالية من الشوائب و الزيوت و الأتربة.
- 2 - يتم الدهان بأستخدام ماكينة الرش المعدة لذلك بعد التخفيف حسب التعليمات.

المواصفات الفنية

اللون	أسود ، أبيض ، أصفر
حجم المواد الصلبة	لا تقل عن 75% بالوزن
معدل الاستهلاك	120 م ² / 16 كجم
الكثافة النوعية	1.55 كجم / لتر
أقل سماكة للطبقة	500 μ
زمن الجفاف الابتدائي	5 دقيقة
زمن الجفاف النهائي	15 دقيقة
العبوة	16 كجم
المخفف	تتر حار 20%

مسدس الرش



الرولة



الفرشاة



الأدوات المستخدمة

التخزين

يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 12 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة. ف

الوقاية والسلامة

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

