

دهانات المدينة مصراتة

ALMADINA MISURATA PAINTS-AMP®



طلاء زيتي اقتصادي

طلاء زيتي اقتصادي لامع يتميز بالتغطية العالية والمقاومة الجيدة للاصفرار. يستخدم لطلاء الأسطح الأسمنتية والخرسانية والخشبية والحديدية. متوفر في عدة ألوان مختلفة.

الخصائص:

- قدرة تغطية عالية.
- معدل فرد ممتاز.
- لمعة عالية.
- مقاومة عالية للاصفرار.
- سهولة في التطبيق ونعومة فائقة في الملمس.

معدل الفرد - 6 : 8 م² / 1 كجم

نوع المخفف: ثنر بارد المدينة مصراتة.
نسبة التخفيف: 10-15% حسب طريقة التطبيق.

جفاف سطحي: 1-3 ساعات.

جفاف تام: 16 ساعة.

الزمن الفاصل بين الطبقات: 16 ساعة.

مسدس الرش



الرولة



الفرشة



التعريف والمميزات

المواصفات الفنية

الأدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسلامة

يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 24 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ. - يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول الأطفال. - تجنب ملامسة الطلاء للعين. - في حالة حدوث ذلك يتم غسلها بالماء، ثم اتباع إرشادات الطبيب.

