

دهانات المدينة مصراتة

ALMADINA MISURATA PAINTS-AMP



شيلد شفاف عازل كاره للماء

عازل كاره للماء يعتمد في تصنيعه على مزيج من الأكرليك النقي مع أنواع خاصة من المستحلبات والملدنات وإضافات بتقنية النانو التي تجعله يمنع تماما نفاذية الماء داخل سطح الدهان، يستخدم كطبقة دهان نهائية لحماية الأسطح الخارجية والواجهات الخاصة بالمنزل والمدارس والفنادق وصالات المطارات والمستشفيات. عازل مائي خالي من المذيبات العضوية وصديق للبيئة.

الخصائص: طارد قوى للماء ويمنع نفاذيته - شدة التصاق عالية - مقاومة ممتازة للرطوبة والعوامل الخارجية المختلفة.

التعريف والمميزات

التطبيق

- 1- يجب أن يكون السطح المراد طلاؤه خالي تمام من الأتربة والشحوم.
- 2- يتم تطبيق وجه واحد من منتج عازل كاره للماء التخفيف : يتم تخفيف المنتج بالماء العذب بنسبة 10%

المواصفات الفنية

اللون	شفاف
الجفاف السطحي	30 دقيقة
الجفاف التام	2 : 1 ساعة
الزمن الفاصل بين الطبقات	4 ساعات
معدل الفرد	20:15 م / 2 لتر

الأدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسلامة

يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 24 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

مسدس الرش



الرولة



الفرشة

