دهانات المدينة مصراتة
ALMADINA MISURATA PAINTS-AMP®



عازل أسطح مطاطي

التعريف والمميزات

عازل مائي أكريليك عالـ المرونة يعتمد في تصنيعه على بوليمرات خاصة تجعله يمنع نفاذية المياه تماما يستخدم في التطبيقات الخارجية كطبقة عازل لأسطح المنازل والفنادق والمستشفيات والمولات التجارية والهناجر يمكن تطبيقه على جميع الأسطح الخرسانية والأسمنتية والبلاط والزليز والأسطح الحديدية بعد تأسيسها بشكل مناسب. يتميز بمرونة عالية تعمل على إخفاء التشققات يمنع نفاذية المياه تماما - قوة التصاق ممتازة على جميع الأسطح - مقاومة عالية للظروف الجوية القاسية .

التطبيق

- يجب أن تكون السطح المراد طلاءه خالي تماما من الاتربة والشحوم
- في حالة وجود شروخ في السطح يفضل غلقها أولا باستخدام ماستيك المدينة مصراتة.
- يتم تطبيق وجه واحد من منتج عازل اسطح مطاطي بتخفيف 20% كطبقة أساس.
- يتم طلاء وجه طولي بدون تخفيف (بعد 24 ساعة بحد أقصى من الطبقة الأولى)
- يتم طلاء وجه عرضي بدون تخفيف (بعد 24 ساعة من دهان الطبقة الثانية)

المواصفات الفنية

اللون	ابيض
معدل الفرد	1 م^2 / كجم / وجه
التخفيف	يخفف بالماء بنسبة 20% % في طبقة الأساس فقط
زمن الجفاف:	جفاف سطحي 60 دقيقة جفاف تام: 4-6 ساعة الزمن الفاصل بين الطبقات 12 ساعة.

الأدوات المستخدمة

المسحة الأرضية — الفرشة — الرولة

التخزين

يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 24 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

الوقاية والسلامة

1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
2 - يجب تجنب ملامسة الطلا ء للعين وفى حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

www.amp.ly
marketing@almadinamisurata.com
info@almadinamisurata.com
amppaints1
amppaints
@amppaints
amppaints

التسويق / marketing +218918000047
المبيعات / sales +218922125435
رسائل قصيرة SMS : 12221

MADE IN LIBYA صنع في ليبيا
شركة المدينة مصراتة
لصناعة الطلاء والمعاجين وكيماويات البناء
Address : Industrial zone . Alaswak . Misurata . Libya
ليبيا . مصراتة . المنطقة الصناعية . الأسواك