دهانات المدينة مصراتة
ALMADINA MISURATA PAINTS-AMP



كولة خشب

التعريف والمميزات

غراء أبيض للأخشاب عالي الجودة " أساسه من مادة أسيتات البولي فينيل " ، له قوة التصاق عالية ، مصنع من أجود المواد العالمية ، يستخدم في لصق الأخشاب الطبيعية و الخشب الحبيبي و الأبلكاش و قشرة الخشب و ألواح الخشب المضغوط.

التطبيق

1 - يجب أن يكون السطح المراد لصقه ، جاف و خالي من الأتربة و الزيوت و الشحوم.
2 - يجب تقليب الغراء جيدا قبل الاستعمال ، يتم دهان الغراء بالفرشاة أو الرول أو مسدس الرش.
3 - يتم ترك الغراء بعد الدهان و قبل اللصق مدة تتراوح بين 5 إلى 15 دقيقة ، لضمان قوة الإلتصاق.
4 - يتم وضع الأجزاء الملصوقة تحت ضغط يتراوح بين 2 : 6 كجم/سم^2 لمدة 30 : 120 دقيقة.
5 - أقصى قوة للالتصاق يتم الحصول عليها بعد 24 ساعة.

المواصفات الفنية

اللون	أبيض
المواد الصلبة	54% تقريبا
الكثافة (كجم / لتر)	0.01 ± 1.05
معدل الاستهلاك	150 : 300 جم/م^2 حسب وضع الأسطح و الأدوات المستخدمة
درجة اللزوجة	10 ± 30 بواز
الأس الهيدروجيني	0.50 ± 8
الوزن	1 kg , 3kg

الأدوات المستخدمة

الفرشة — الرولة — مسدس الرش

التخزين

يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 12 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

الوقاية والسلامة

1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
2 - يجب تجنب ملامسة الطلا ء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

www.amp.ly
marketing@almadinamisurata.com
info@almadinamisurata.com
amppaints1 amppaints
@amppaints amppaints

التسويق / marketing +218918000047
المبيعات / sales +218922125435
رسائل قصيرة SMS : 12221

MADE IN LIBYA صنع في ليبيا
شركة المدينة مصراتة
لصناعة الطلاء والمعاجين وكيماويات البناء
Address : Industrial zone . Alaswak . Misurata . Libya
ليبيا . مصراتة . المنطقة الصناعية . الأسواك