

دهانات المدينة مصراتة

ALMADINA MISURATA PAINTS-AMP®



لا تـكـس بـلس مطفي

دهان مائي عالي الجودة يعتمد في تصنيعه على الأكريليك كوبوليمر الذي يمنح المنتج خصائص ممتازة من حيث التغطية، والملمس ومعدل الفرد بالإضافة إلى القابلية الممتازة للغسيل، يستخدم للأسطح الداخلية والخارجية على الأسطح الأسمنتية والخرسانية والجسسية للمنازل والمدارس والفنادق وصالات المطارات والمستشفيات. الخصائص: قدرة تغطية عالية - نعومة سطح فائقة - قوة التصاق ممتازة - قابلية عالية جدا للغسيل - مقاومة عالية للعوامل الجوية المختلفة - منتج صديق للبيئة - يعطى مظهر مطفى راقى.

التعريف والمميزات

التطبيق

1. يجب أن يكون السطح المراد طلاؤه خالي تمام من الأتربة والشحوم.
2. يتم تأسيس السطح باستخدام عازل الزواقي وجه واحد
3. ثم تطبيق معجون أكريليك المدينة طبقتين أو ثلاثة حسب طبيعة السطح .
4. يتم تطبيق وجه واحد بطانة من منتج لاتكس بلس المدينة مصراتة مع مراعاة زمن الجفاف بين الطبقات

المواصفات الفنية

المظهر النهائي	مطفي " أملس "
اللون	اللون الأبيض
الكثافة النوعية	1.58 : 1.60 كجم/لتر
اللزوجة	115 : 120 كريس
حجم المواد الصلبة	46 ± 2
معدل الفرد	12:10 متر ² للكيلو الواحد
درجة الحموضة	9±0.5
درجة الوميض	لا يشتعل
مادة التخفيف	الماء
التخفيف	يتم تخفيف المنتج بالماء العذب بنسبة 15% - 20%
زمن الجفاف	جفاف سطحي: 30 - 60 دقيقة على حسب درجة اللمعة
	جفاف تام: 2 - 4 ساعات على حسب درجة اللمعة
	الزمن الفاصل بين الطبقات: 8 ساعات

مسدس الرش



الرولة



الفرشة



الأدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسلامة

يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 24 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

