

دهانات المدينة مصراتة

ALMADINA MISURATA PAINTS-AMP®



معجون اكريليك

معجون أكريليك عالي الجودة مصنع من أنواع خاصة من البوليستر تكسبه صلابة وقوة التصاق عالية بالإضافة إلى قدرة عالية لتعبئة المسامات وسهولة التطبيق والصنفة، يستخدم للتطبيقات الخارجية والداخلية على الأسطح الأسمنتية والخرسانية والجبسية لتسوية الجدران.

- يجب أن يكون السطح متماسك وخالي من أي آثار دهانات قديمة أو غير متماسكة
- يتم تطبيق وجه واحد من عازل الزوايا المدينة مصراتة تم طبقتين أو ثلاثة من معجون اكريليك
- يتم صنفة الحائط جيدا من الغبار قبل الدهان

اللون :

أبيض

معدل الفرد :

2 م² / كجم

الجفاف :

الجفاف السطحي : 30 دقيقة
الجفاف التام : 2 - 4 ساعات

التخفيف :

يستخدم بدون تخفيف

المالغ أو البروة



سكينة المعجون



يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 12 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة

يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ. - يجب حفظ المنتج بعيدا عن متناول الأطفال. - تجنب ملامسة الطلاب للعين. - في حالة حدوث ذلك يتم غسلها بالماء، ثم اتباع إرشادات الطبيب - المنتج خالي من الملوثات البيئية.

التعريف والمميزات

التطبيق

المواصفات الفنية

الأدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسلامة

