

دهانات المدينة مصراتة

ALMADINA MISURATA PAINTS-AMP



معجون شروخ ريدي مكس

معجون شروخ خفيف الوزن سهل الاستخدام غير قابل للانكماش يعتمد في تصنيعه على انواع خاصة من الاكريليك النقي والفوم الذي يكسبه قدرة فائقة على ملئ التشققات العميقة والحفر الموجودة في الجدران مناسب للاستخدامات الداخلية والخارجية على الأسطح الخرسانية والجبسية واللياسة وعلى عمق يصل الى 3 - 5 سم وعرض 2 - 3 سم

الخصائص: خفيف الوزن، غير قابل للانكماش، يملأ الفراغات من مرة واحدة ولا يحتاج لعمل طبقة أخرى، يقبل تطبيق أي نوع دهان عليه - لا يحدث به تسييل - قوة التصاق ممتاز

التعريف والمميزات

- 1- يجب أن يكون السطح المراد طلاؤه خالي تمام من الأتربة والشحوم.
- 2- يفضل تطبيق وجه واحد من عازل الزواقي بعد تنظيف الشق او الحفرة
- 3- يجب تقليب المعجون بشكل جيد على سكين المعجون
- 4- إذا كان الشق ضيق جدا يجب توسيعه حتى يمكن ملؤه بالمعجون.

التطبيق

اللون	ابيض
الكثافة النوعية	0.34 كجم/لتر
زمن الجفاف	جفاف سطحي: 30-60 دقيقة
	جفاف تام 2 : 4 ساعات
الزمن الفاصل بين الطبقات	8 ساعات
التخفيف	لا يخفف (جاهز للاستخدام بدون تخفيف)

المواصفات الفنية

سكين المعجون



الأدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسلامة

يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 12 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

