دهانات المدينة مصراتة
ALMADINA MISURATA PAINTS-AMP



معجون فايبر المدينة

التعريف والمميزات

معجون بوليستر مقوي بالفايبر يتكون من مركبين مناسب لتغطية الثقوب الصغيرة الناتجة عن التآكل وملء الخدوش و النتؤات في هياكل السيارات يتميز بقدرته على التعبئة وسهولة الصنفرة .

مجال الاستخدام

يمكن تطبيق معجون فايبر على مجموعة متنوعة من الأسطح مثل الأسطح المعدنية وألواح السيارات الأصلية المجلفنة واللألومنيوم والبلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية (GRP)والدهانات القديمة التي تم صنفرتها وتجهيزها بشكل مناسب في الظروف الملائمة. يجب تنظيف الأسطح وإزالة الشحوم منها قبل تطبيق المعجون.

التطبيق

-الخلط :- يتم خلط 3 جزء من المصلب مع 100 جزء من المعجون بواسطة سكينة المعجون مع مراعاة التقليب الجيد
-يتم استخدام سكينة المعجون في سحب طبقات رقيقة من المعجون مع مراعاة عدم وجود فقاعات من الهواء داخل فيلم المعجون ويتم تكرار الخطوة السابقة للحصول على سمك مرتفع .
-الصنفرة:- تتم الصنفرة بواسطة صنفرة 80 ثم صنفرة 180 للحصول علي النعومة المطلوبة.

المواصفات الفنية

زمن التشغيل بعد الخلط : من 3 : 5 دقائق عند درجة حرارة 25°
درجة اللمعان – مطفي

الأدوات المستخدمة

سكينة المعجون

التخزين

يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 24 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة

الوقاية والسلامة

1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
2 - يجب تجنب ملامسة الطلا ء للعين وفى حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

www.amp.ly
marketing@almadinamisurata.com
info@almadinamisurata.com
amppaints1 amppaints
@amppaints amppaints

التسويق / marketing +218918000047
المبيعات / sales +218922125435
رسائل قصيرة SMS : 12221

MADE IN LIBYA صنع في ليبيا
شركة المدينة مصراتة
لصناعة الطلاء والمعاجين وكيماويات البناء
Address : Industrial zone . Alaswak . Misurata . Libya
ليبيا . مصراتة . المنطقة الصناعية . الأسواك