

دهانات المدينة مصراتة

ALMADINA MISURATA PAINTS-AMP®



معجون المدينة مصراته «داخلي»

معجون جدران اكريليك داخلي ، ممتاز وعلى درجة عالية من الجودة ، يتميز بسهولة التطبيق و ملئ المسام و شدة الصلابة بعد الجفاف ، ويطبق قبل استخدام ” الدهانات المائية او الدهانات الزيتية ” لتسوية الجدران كي تصبح الجدران ناعمة و تسهل عملية الطلاء

التعريف والمميزات

التطبيق

المواصفات الفنية

الأدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسلامة

- 1 - يجب ان تكون الاسطح المراد طلاؤها مستوية ونظيفة وجافة تماما .
- 2 - يتم دهان وجه واحد من عازل الزواق وذلك لتعبئة المسام الموجودة بالجدران .
- 3 - يتم عمل طبقتين او ثلاثة من ”معجون جدران المدينة مصراتة“ بشكل ”طولي وعرضي“ وتتم عملية الصنفرة ومن ثم تنظيف الغبار .

اللون	ابيض
الكثافة النوعية	0.05 ± 1.71 كجم / لتر
اللزوجة	280 : 360 كرس
حجم المواد الصلبة	2 ± 59.2
معدل الفرد	2م ² / كجم سكينه أولى
درجة الحموضة	0.5 ± 8.5
الجفاف	جفاف اللمس ½ ساعة و الجفاف الكلى بعد 24 ساعة
درجة الوميض	لا يشتعل
التخفيف	يخفف بالماء حسب الاحتياج
العبوة	1 كجم - 4 كجم - 10 كجم - 18 كجم - 20 كجم - 25 كجم - 30 كجم

سكينه المعجون



يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 12 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

