

دهانات المدينة مصراتة

ALMADINA MISURATA PAINTS-AMP®



ورنيش نيترو شفاف

ورنيش نيترو سليلوز شفاف للاخشاب متعدد اللامعات سريع الجفاف مصنع من انواع خاصة من راتنجات الالكيد مع النيتروسليولوز يستخدم كطبقة نهائية لحماية وإبراز جمال الاسطح الخشبية مع الحفاظ على مظهرها الطبيعي. المميزات:

"شفافية عالية مع إبراز عروق الخشب -جفاف سريع -نعومة فائقة -مقاومة احتكاك"

" يستخدم كطبقة دهان نهائية للأسطح الخشبية مثل الموبيليا الأبواب الخشبية والمكاتب والمطابخ الخشبية. يعطى الأسطح سطح ناعم"

"يجب أن يكون السطح المراد طلاؤه خالي تمام من الأتربة والشحوم. يتم تأسيس سطح الخشب برش وجهين من سيلر نيترو المدينة مصراتة ثم يتم الصنفرة بعد الجفاف. يتم تخفيف ورنيش نيترو المدينة باستخدام ثر حار المدينة يتم تطبيق وجهين من ورنيش نيترو المدينة مع مراعاة زمن جفاف لكل وجه باستخدام مسدس الرش."

يستخدم لدهان الموبيليا والمطابخ الخشبية الجاهزة وغيرها من المشغولات اليدوية. المواصفات الفنية:

اللمعة: لامع، نصف لامع، مطفي

اللون: شفاف

الكثافة: 1.00 ± 0.5 mg/L

الحجم الصلب: 35 ± 2 %

اللزوجة: 107 - 115 كرس

الجفاف السطحي: 4 دقائق

الجفاف النهائي: 20 دقيقة

التخفيف: ثر حار

الجفاف عند درجة حرارة 25° : جفاف اللمس 15 دقيقة ، الجفاف التام 30 دقيقة

معدل الفرد : 6 : 9 م² / كجم

مسدس الرش



الفرشة



يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 24 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

التعريف والمميزات

الاستخدامات

التطبيق

المواصفات الفنية

الأدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسلامة

