

دهانات المدينة مصراتة

ALMADINA MISURATA PAINTS-AMP®



ISOPLAST 100

الوصف :

إيزوبلاست 100 هو خليط لياسة ممتاز ذو أساس جبسي، مُحضَّر من جبس عالي النقاوة و ركام معدني وإضافات محسَّنة للأداء، ويُورَد كمسحوق جاف جاهز للاستخدام. عند خلطه بالماء، ينتج خليط لياسة متجانس وسهل التشغيل، مناسب للتطبيق اليدوي أو الميكانيكي، ويوفر تشطيبًا ممتازًا، والتصاقًا جيدًا، وزمن شك مضبوطًا وجودة ثابتة.

- التصاق جيد بمختلف الأسطح مثل المباني الخرسانية والطوب.
- مناسب للتطبيق اليدوي أو باستخدام الماكينات.
- زمن شك مضبوط مع سهولة في التشغيل.
- مخصص للإستخدامات الداخلية فقط.
- بعد التشطيب يعطي سطح جاهز للدهان ولا يحتاج الى تأسيس مثل اللياسة العادية.
- يتميز بخاصية العزل الحراري لإحتوائه على مادة البيرلايت.

أماكن الإستخدام

- مناسب للتطبيق على الأسطح المختلفة مثل الخرسانة المسلحة، اللياسة الأسمنتية، الطوب الاسمنتي، والبلوكات الخرسانية.
- مثالي للمباني السكنية والتجارية والمؤسسية، وقابل للتطبيق يدويًا أو باستخدام الطرق الميكانيكية.
- غير موصى باستخدامه في الأعمال الخارجية، أو في المناطق المعرضة للرطوبة المستمرة، أو على الأسطح غير المستقرة دون تحضير مناسب.

إرشادات الاستخدام

تحضير السطح:

- يجب أن يكون السطح متينًا ونظيفًا وخاليًا من الغبار والزيت والشحوم وأية جزيئات متساقطة.
- الأسطح شديدة الامتصاص يُنصح بترطيبها مسبقًا بالماء النظيف دون ترك ماء راكد.
- الأسطح الخرسانية الملساء يجب تخشينها ميكانيكيًا أو استخدام مادة رابطة عند الحاجة.

الخلط والتطبيق:

- نسبة الخلط الماء 40±2%.
- فترة التشغيل 120 دقيقة .
- معدل الاستهلاك 12 كجم/م²/سم.
- يطبق المنتج عند درجة حرارة لا تقل عن 5°C، مع ألا تتجاوز رطوبة السطح 8% والرطوبة النسبية للمكان 70%.
- يمكن تطبيقه يدويًا باستخدام البروة المعدنية أو ميكانيكيًا باستخدام أدوات الرش المناسبة.
- يوزع المنتج بالتساوي بالسلك المطلوب، ويتم تشطيب السطح بعد بدء الشك الابتدائي.
- يمكن تطبيق الطلاء أو الطبقات الزخرفية المطلوبة بعد جفاف السطح الكامل.

أدوات الإستخدام



البروة المعدنية — أدوات الرش الميكانيكية .

التخزين والصلاحيّة

المنتج صالح للاستخدام لمدة 12 شهر من تاريخ الإنتاج في العبوة الأصلية بشرط التخزين في مكان جاف دون ملامسة الأرض وبعيدا عن الرطوبة.

السلامة والوقاية

يجب عدم حفظ الأطعمة في الرعاء الفارغ، يجب حفظ المنتج بعيدا عن متناول الأطفال، تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب غسلها بالماء ثم اتباع إرشادات الطبيب.

