

إيزو كريل 200

الوصف

أكريللك ماستيك دائم المرونة لحشو الفواصل وملىء الشقوق مكوّن من مادة واحدة، جاهز للاستخدام، ومصمم لأعمال العزل الداخلية والخارجية للفواصل ذات الحركة المحدودة.يتصلب عن طريق تبخر الماء ليكوّن طبقة ناعمة، مرنة، قابلة للدهان، ومتينة، مع قوة التصاق ممتازة على معظم أسطح البناء الشائعة.تم تصميمه للاستخدامات الاحترافية في أعمال البناء والتشطيب والصيانة.

المميزات

- أساسه مائي وصديق للبيئة
- قوة التصاق ممتازة مع المواد المسامية
- قابل للدهان.
- سهل التطبيق وسهل التسوية
- رائحة منخفضة وغير سام
- مقاوم للتشقق بعد التصلب
- مناسب للاستخدام الداخلي والخارجي

مجالات الإستخدام

- عزل الفواصل حول الأبواب والنوافذ
- ملء الشقوق في الجبس والخرسانة والطوب
- عزل الحواف السفلية، فواصل الجدران الجافة، والأسقف
- سد الفجوات بين الجدران والإطارات
- الفواصل الزخرفية وأعمال التشطيب قبل الدهان

طريقة التشغيل

1.التأكد من أن الأسطح نظيفة وجافة وخالية من الغبار أو الشحوم
2.قص فوهة العبوة بالزاوية والحجم المطلوبين
3.تطبيق أيزو كريل 200 بشكل متساوٍ باستخدام مسدس السيلكون
4.تسوية السطح قبل بدء تكوّن القشرة
5.ترك المادة حتى تتصلب تمامًا قبل الدهان

التخزين

يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 12 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة

الوقاية والسلامة

يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ. - يجب حفظ المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال. - تجنب ملامسة الطلاء للعين. - في حالة حدوث ذلك يتم غسلها بالماء، ثم اتباع إرشادات الطبيب - المنتج خالي من الملوثات البيئية.

www.amp.ly
marketing@almadinamisurata.com
info@almadinamisurata.com
amppaints1 amppaints
@amppaints amppaints
+218918000047 marketing / التسويق
+218922125435 sales / المبيعات
SMS : 12221 رسائل قصيرة
MADE IN LIBYA صنع في ليبيا
شركة المدينة مصراتة
لصناعة الطلاء والمعاجين وكيماويات البناء
Address : Industrial zone . Alaswak . Misurata . Libya
ليبيا . مصراتة . المنطقة الصناعية . الأسواك