Flex NP1

مادة مطاطية ذات مركب واحد عالية الجودة وفائقة المرونة بعد الجفاف، تجف بتأثير الرطوبة الجوية لتكون مادة شديدة الالتصاق ومقاومة للعوامل الجوية المختلفة.

المميزات

- المرونة: مرونة عالية ومقاومة للعوامل الخارجية.
- الالتصاق: قوة التصاق عالية جداً.
- الانكماش: مادة غير قابلة للانكماش.
- المذيبات: لا يحتوي على أي مذيبات (Solvent-free)
- معدل الجفاف: 1-2 مم كل 24 ساعة.

مجال الاستخدام (التطبيقات)

- حشو كافة أنواع الفواصل الإنشائية.
- حشو فواصل التمدد والانكماش في الخرسانة وسد الشقوق.
- حشو فواصل واجهات المباني.
- حشو الشقوق في الأسقف قبل عملية العزل المائي.
- تجميع وأعمال الخشب والألومنيوم.
- أعمال غرف التبريد وأجهزة التكييف.

طريقة الاستخدام

1- التأكد من أن جميع الفواصل جافة ونظيفة تماماً من الأتربة والزيوت.
2- فك الغطاء وقطع الجزء العلوي من الخرطوشة ثم تثبيت الفوهة (المنفث).
3- ملء الفواصل بالمادة، ثم تسوية السطح باستخدام فرشاة ناعمة مبللة بالماء والصابون.

التخزين والصلاحية

- الصلاحية: 12 شهر من تاريخ الإنتاج.
- ظروف التخزين: يحفظ في درجات حرارة بين 5 و 25 درجة مئوية.