



# شركة المدينة مصراتة لصناعة الطلاء والمعاجين وكيمويات البناء



## أيزوكول الإقتصادي

لاصق اسمنتي عالي الجودة، جاهز للاستعمال، يستخدم لأغراض لاصق وتثبيت السيراميك، الموازيك وهو على شكل بودرة اسمنتية.

\* Isocoll يستخدم بتطبيق طبقة رقيقة او طبقة سميكة حيث أنه مثالي للاستخدام لكل من الأرضيات والحوائط وخصوصاً في الأماكن الرطبة مثل الحمامات ، غرف الاستحمام ، المطابخ وبعض الأماكن الخاصة في المنشآت العامة.

\* لاصق لكل من الرخام ، السيراميك والموازيك الطوب الخفيف المستخدم في أعمال البناء حيث أن لاصق السيراميك مناسب للأرضيات الخرسانية - المحارة الجاهزة الخاصة بالحوائط كما أنه مناسب أيضاً لكل من الواح الجبس بورد والواح الخرسانية الجاهزة.

المكونات:

تم تصميم وتصنيع المنتج باختيار أفضل المواد الخام وتحتوي على خليط من الاسمنت وبعض المواد المائلة كما انه يحتوي على بعض الإضافات التي تحسن من عمليات اللاصق وعمليات فترة التشغيل.

المميزات:

- \* سهل الاستخدام حيث يحتاج لأضافه ماء فقط في الموقع
- \* تم استخدام مواد خام مختارة بعناية طبقاً للمواصفات الألمانية
- \* تم تصنيع المنتج في أفضل الماكينات والتي تتضمن عمليات خلط ودمج جيد.
- \* فترة تشغيل مناسبة
- \* يستخدم في الأماكن الرطبة
- \* طريقة الاستخدام السهلة تساعد على عمل معدلات إنتاجية عالية
- \* فترة جفاف مناسبة

\* اللون: أبيض - رمادي

\* سمك الطبقة المراد تنفيذها: من 2 مللى الي 10 مللى

\* الوزن النوعي: 1.45 كيلو جرام / لتر

\* فترة التشكيل: 30 دقيقة عند درجة حرارة 25

\* فترة الجفاف المبدئي: 120 دقيقة

\* صالح لأعمال المرور: بعد 24 ساعة

\* معدل خلط الماء: 4 لتر ماء لكل 20 كيلو

\* معدل الفرد: 3 الي 4 كجم لكل متر مربع معتمداً ذلك على سمك طبقة لاصق السيراميك

\* يجب ان يكون السطح خالي من الزيوت والشحوم

\* يجب ان يكون السطح متماسك ولا يحتوي عي قشور خرسانية

\* يجب أن يكون قد مر على الاسطح الجديدة على الأقل 14 يوم من تاريخ الصب

### الوصف

### المواصفات الفنية

### تجهيز السطح



# شركة المدينة مصراتة

## لصناعة الطلاء والمعاجين وكيمويات البناء



- \* يتم خلط محتويات الكيس مع الماء بواسطة خلاط يدوي لضمان عملية الخلط وتوزيع محتويات الكيس مع الماء
- \* كمية الماء المناسبة هي 4 لتر ماء لكل 20 كيلو
- \* باستخدام مالج مسنن لا يتعدى 10 ملى يتم التطبيق اللاصق خلف السيراميك ثم الضغط جيداً على السيراميك على سطح الأرضية او الحائط حتى إتمام الالتصاق
- \* يتم ترك السيراميك قبل عمليات المرور بـ 24 ساعة
- \* التخزين يخزن المنتج في عبوته الأصلية لمدة 12 شهر

### طريقة التنفيذ

### التخزين

### الوقاية والسلامة

يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 12 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

