



زيتي لامع (أبيض)

دهان زيتي لامع داخلي خارجي ، عالي الجودة ، له تغطية عالية ، غير قابل للاصفرار ، ويستخدم لطلاء الأسطح الإسمنتية والخرسانية وأيضاً الأسطح الخشبية والحديدية .

التعريف والمميزات

التطبيق

الأسطح الإسمنتية :

- 1 - يجب أن تكون الأسطح المراد طلاؤها مستوية و نظيفة و جافة تماماً.
- 2 - يتم دهان الأسطح الجديدة بطبقة من "عازل الزواق المدينة مصراتة".
- 3 - يتم عمل طبقتين أو ثلاثة من معجون جدران المدينة مصراتة بشكل "طولي و عرضي" و تتم عملية الصنفرة و من ثم تنظيف الغبار.
- 4 - يتم طلاء وجه بطانة من طلاء "زيتي مطفي المدينة مصراتة".
- 5 - يتم طلاء وجهين من "زيتي لامع المدينة مصراتة". بعد التخفيف بنسبة 10 - 15 % بنثر بارد المدينة مصراتة على ان يكون هناك فاصل زمني مناسب بين الوجهين .

الأسطح الحديدية:

- 1 - يجب أن تكون الأسطح المراد طلاؤها مستوية و نظيفة و جافة تماماً.
- 2 - يتم دهان الأسطح الجديدة بطبقة من "ضد الصدأ المدينة مصراتة".
- 3 - يتم طلاء وجه أو اثنين من "زيتي لامع المدينة مصراتة" بعد التخفيف بنسبة 10 - 15 % بنثر بارد المدينة مصراتة على ان يكون هناك فاصل زمني مناسب بين الوجهين .

المواصفات الفنية

اللون	ابيض ، الوان
الكثافة النوعية	1.23 ± 0.5 كجم/لتر
اللزوجة	100 : 105 كريس
معدل الفرد	6:8 متر 2 لتر الواحد
الجفاف	جفاف اللمس 2 ساعة و الجفاف الكلي بعد 24 ساعة
مادة التخفيف	كبروسين
العبوة	850 جم - 3 كجم

مسدس الرش



الرولة



الفرشة



الأدوات المستخدمة

التخزين

يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 24 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

الوقاية والسلامة

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.