



Description

Application

Caractéristique techniques

Outils utilisés

Stockage et durée de vie

Santé et sécurité

Kelmingaro

Peinture économique à émulsion d'haute qualité , Viscosité élevée, excellente pouvoir couvrante et extrême douceur , fabriquer de substance acrylique de haute qualité , disponible en blanc , pour l'utilisation intérieur sur les surfaces en béton , en ciment et en gypse.

- 1-Les surfaces doivent être plat , nettoyée et complètement sec.
- 2-Appliquer une couche pour les nouvelles surfaces en (Alzawaq insulator).
- 3-Appliquer deux ou trois couches (Almedina misurta putty) d'une façon horizontale ; ensuite faire le ponçage de surface et nettoyer la poussière.
- 4-Appliquer deux couche de peinture (kelmingaro)

Couleur	blanc
Aspect Final	matt
Densité relative	1.65 : 1.7 kg / litre
Viscosité	125 : 130 (l'unité de mesure)
Pouvoir couvrant	4 - 6 m ² par kg selon l'état de surface et l'épaisseur de couche.
PH	8.5 ± 0.5
Temps de séchage	Séchage au toucher 30 min et 6 heure séchage complet
Inflammabilité	Non
Dilution	L'eau
Taux de dilution	diluée 15 % pour la premier couche et 10 % de poids total pour la deuxième selon l'épaisseur de couche et de l'état de surface
Packaging	18 kg



Le pinceau



Rouleau



Pistolet

Le produit est conservé dans son emballage d'origine dans un endroit propre, sain, sec et à l'abri de la chaleur, en prenant soin de ne pas être exposé au soleil pendant 24 mois à compter de la date de production.

- 1 - Ne conservez pas les aliments dans l'emballage vide.
- 2 - Gardez-le hors de portée des enfants.
- 3- Eviter le contact direct avec les yeux ou la peau, en cas de contact avec les yeux, vous devez nettoyer immédiatement et abondamment avec de l'eau froide et consulter un médecin.
- 4 - Ce produit est exempt de matériaux pollués pour l'environnement.

