



## Peinture pour Routes

### Description and features

Peinture acrylique de haute qualité, fabriquée selon la norme environnementale 584 de 2009 pour les peintures de marquage routier, résistante aux conditions climatiques, aux produits chimiques et pétroliers, antidérapante, fabriquée à partir des meilleures matières premières au monde. Utilisée pour la planification routière, les pistes d'atterrissage, les parkings, les stades sportifs et pour la peinture des trottoirs

### Application

- 1 - La surface doit être douce, propre, exempte de saleté, d'huile et de graisse avant application.
- 2 - Application par machine de pulvérisation appropriée après dilution selon les instructions.

### Physical constant

couleur	Noir, blanc, jaune
Taux de matières solides	Non inférieur à 75 %
Densité spécifique	1,55 kg /l.
Rendement	4 - 5 m <sup>2</sup> / kg
Épaisseur minimale de la couche	Séchage 500u
Temps de séchage au toucher	5 minutes.
Temps de séchage complet	15 minutes
Conditionnement	16 kg
Diluant	Diluant laqueur 20 %

### outils



Brush



Rouleau



Pistolet à peinture

### Conservation et validité

Produit valable 12 mois dans le bidon d'origine bien fermé, à l'abri de la lumière directe du soleil et dans de bonnes conditions de stockage.

### Santé et sécurité

- Les aliments ne doivent pas être conservés dans la boîte vide, le produit doit être tenu hors de portée des enfants.
- éviter tout contact avec les yeux, au cas où cela se produirait, laver à l'eau en suivant les instructions médicales.

