



SHIELD Extrior

Description

peinture de texture de base de qualité supérieure à base d'émulsion 100% acrylique pure qui offre une protection exceptionnelle contre les intempéries. Il se caractérise par une grande flexibilité pour masquer toutes les fissures des cheveux. Le bouclier offre une excellente résistance aux différentes conditions météorologiques (pluies, humidité, rayons UV, etc.), En plus des propriétés anti-carbonatation (qui protègent la structure interne en acier de la corrosion) Shield donne un effet élégant au mur extérieur. Applications extérieures appropriées sur les murs en béton, en ciment et en gypse pour les maisons, les écoles, les hôtels et les hôpitaux, également pour protéger les structures en béton des ponts et des tunnels.

Avantages:

pouvoir couvrant exceptionnel - Effet de texture élégante -
Excellente adhérence - Flexible pour masquer les fissures des cheveux - haute résistance aux intempéries - Respectueux de l'environnement - Anti-carbonatation - disponible en différentes tailles de texture (Plus, Medium et Soft) - disponible en blanc et couleurs sélectionnées dans le catalogue spécial.

-La surface doit être exempte de toute poussière, saleté ou graisse.

-Appliquer une couche de Shield primer blanc.

-En cas de surfaces incohérentes ou d'anciennes peintures, il est préférable d'appliquer une couche de scellant pénétrant almadina misurata avant Shield primer white.

-Appliquer le produit Shield en une ou deux couches selon la méthode d'application et l'effet désiré.

-Il est préférable d'appliquer une couche de shield primer clair almadina misurata par dessus pour plus de protection.

Application

Caractéristique techniques

Propriété	Shield Soft	Shield Medium	Shield Plus
Couleur	Blanc - Disponible dans les couleurs sélectionnées du catalogue AMP		
Brillance	Brillance coquille d'oeuf		
Viscosité	650± 50 CP	650± 50 CP	650± 50 CP
Propriété	Shield Soft	Shield Medium	Shield Plus
Densité spécifique	1.55 ±0.02	1.53 ±0.02	1.67 ±0.02
Rendement d'application	m²/L (@ 250µ DFT) 3 - 2		
Lavabilité	Très lavable		

Ou vtils utilisés



Brosse



Rouleau



Pistolet pulvérisateur

Stockage et durée de vie

Santé et sécurité

Le produit est conservé dans son emballage d'origine dans un endroit propre, sain, sec et à l'abri de la chaleur, en prenant soin de ne pas être exposé au soleil pendant 24 mois à compter de la date de production.

1 - Ne conservez pas les aliments dans l'emballage vide.

2 - Gardez-le hors de portée des enfants.

3 - Eviter le contact direct avec les yeux ou la peau, en cas de contact avec les yeux, vous devez nettoyer immédiatement et abondamment avec de l'eau froide et consulter un médecin.

4 - Ce produit est exempt de matériaux pollués pour l'environnement.

