



دهانات المدينة مسوراتا

Almadina Misurata Paints | AMP®



Classic semi-brillant

Description

Application

Caractéristique techniques

Outils utilisés

Stockage et durée de vie

Santé et sécurité

Peinture Acrylique semi-brillant à usage extérieure et intérieur , blanc brillante ; pouvoir couvrante élevée , hautement lavable , surface douce et lisse , Résistante aux Facteurs extérieures , Caoutchouc , fabriquer selon la norme libyenne n°455 , certifie selon la norme de qualité libyenne Ce produit utilise sur les surfaces en ciment

- 1 -Les surfaces doivent être plat ; nettoyée et complètement sec.
- 2 -Appliquer une couche pour les nouvelles surfaces en (Alzawaq insulator).
- 3 -Appliquer deux ou trois couches (Almedina misurta putty) d'une façon longitudinale et horizontale ; ensuite faire le ponçage de surface et nettoyer la poussière.
- 4 -Appliquer une couche de (latex plus matt Almadina misurata).
- 5 -Appliquer deux couches de (Classic semi-brillant) après la dilution entre 35% et 50% avec l'eau selon l'état de surface et l'épaisseur de la couche.

Aspect final	semi-brillant
Color	blanc et 8000 couleur selon le logiciel de coloration de Almadina msiurata paints
Densité relative	0.05 ± 1.30 Kg/l
Viscosité	125 : 130 (l'unité de mesure)
Lavabilité	hautement lavable avec un nombre de spins supérieur à 2000 avec le logiciel de mesure de résistance au frottement washability test
volume de solides	32 ± 2 (unité)
Pouvoir couvrant	10 - 12 m ² par kg , 50 micromètre d'épaisseur.
PH	8.5 ± 0.5
Temps de séchage	Séchage au toucher 30 min et 6 heure séchage complet .
Inflammabilité	Non
Dilution	L'eau
Taux de dilutiong	diluée 50% pour la première couche et à 35% pour la deuxième.
Packaging	5 kg - 10 kg



Le pinceau



Rouleau



Pistolet

Le produit est conservé dans son emballage d'origine dans un endroit propre, sain, sec et à l'abri de la chaleur, en prenant soin de ne pas être exposé au soleil pendant 24 mois à compter de la date de production.

- 1 - Ne conservez pas les aliments dans l'emballage vide.
- 2 - Gardez-le hors de portée des enfants.
- 3- Eviter le contact direct avec les yeux ou la peau, en cas de contact avec les yeux, vous devez nettoyer immédiatement et abondamment avec de l'eau froide et consulter un médecin.
- 4 - Ce produit est exempt de matériaux pollués pour l'environnement.

Libya – Misurata – Industrial Zone – Alaswak

Marketing : 00218918000047 marketing@almadinamisurata.com

Sales : 00218912125435

amppaints1

amppaints

amppaints

amppaints

www.amp.ly