



دهانات المدينة مسرارة

Almadina Misurata Paints | AMP®



Latex matt

Description

Application

Caractéristique techniques

Outils utilisés

Stockage et durée de vie

Santé et sécurité

Peinture acrylique à usage extérieure et intérieure, haute qualité, blanc brillant jusqu'à 97%, Pouvoir couvrant maximale supérieure à 90%, Hautement lavable, Résistante aux facteurs extérieurs; composée d'émulsion d'acrylique pure, facile à utiliser et donne une surface lisse et douce, utiliser sur les surfaces en béton, en bois, en ciment et en gypse.

- 1- Les surfaces doivent être plates, nettoyées et complètement sèches.
- 2- Appliquer une couche pour les nouvelles surfaces en (Alzawaq insulator).
- 3- Appliquer deux ou trois couches (Almedina misurata putty) d'une façon horizontale et verticale ensuite faire le ponçage de surface et nettoyer la poussière.
- 4- Appliquer une couche intérieure de peinture (Alzahy Almadina Misurata).
- 5- Appliquer deux couches de (Latex Almadina Misurata matt) après la dilution avec l'eau à 10% selon la surface et l'épaisseur de peinture.

Couleur	blanc
Aspect final	matt
Densité relative	1.58 - 1.60 kg / litre
Viscosité	115 : 120 (l'unité de mesure)
volume de solides	46 ± 2 (unité)
Pouvoir couvrant	6 - 8 m ² par kg selon l'état de surface et l'épaisseur de couche.
PH	9 ± 0.5
Temps de séchage	Séchage au toucher 30 min et 6 heures séchage complet
Inflammabilité	Non
Dilution	L'eau
Taux de dilution	diluée 15 % pour la première couche et 10 % de poids total pour la deuxième selon l'épaisseur de couche et de l'état de surface
Packaging	15 kg



Le pinceau



Rouleau



Pistolet

Le produit est conservé dans son emballage d'origine dans un endroit propre, sain, sec et à l'abri de la chaleur, en prenant soin de ne pas être exposé au soleil pendant 24 mois à compter de la date de production.

- 1 - Ne conservez pas les aliments dans l'emballage vide.
- 2 - Gardez-le hors de portée des enfants.
- 3 - Éviter le contact direct avec les yeux ou la peau, en cas de contact avec les yeux, vous devez nettoyer immédiatement et abondamment avec de l'eau froide et consulter un médecin.
- 4 - Ce produit est exempt de matériaux pollués pour l'environnement.

Libya – Misurata – Industrial Zone – Alaswak

Marketing : 00218918000047 marketing@almadinamisurata.com

Sales : 00218912125435

amppaints1

amppaints

www.amp.ly

amppaints

amppaints