



# دهانات المدينة مصراتة

Almadina Misurata Paints | AMP®



## Description

## Application

## Caractéristique techniques

## Outils utilisés

## Stockage et durée de vie

## Santé et sécurité

## Latex

Peinture acrylique à usage extérieure et intérieur , haute qualité , blanc brillant jusqu'à 97% , Pouvoir couvrante maximale , Hautement lavable , Résistante aux facteurs extérieure , compose d'émulsion d'acrylique pure , facile à appliquer et donne une surface lisses et douceur , utiliser sur les surfaces en béton , en bois ; en ciment et en gypse.

- 1-Les surfaces doivent être plat ; nettoyée et complètement sec.
- 2-Appliquer une couche pour les nouvelles surfaces en (Alzawaq insulator).
- 3-Appliquer deux ou trois couches (Almedina misurta putty) d'une façon horizontale et verticale ensuite faire le ponçage de surface et nettoyer la poussière.
- 4-Appliquer une couche intérieure de peinture (Alzahy Almadina Misurata).
- 5-Appliquer deux couche de (Latex Almadina Misurata) après la dilution avec l'eau à 10% selon la surface et l'épaisseur de peinture.

Couleur	blanc
Densité relative	1.58 – 1.60 kg / litre
Viscosité	115 : 120 (l'unité de mesure)
volume de solides	46 ± 2 (unité)
Pouvoir couvrant	6 - 8 m <sup>2</sup> par kg selon l'état de surface et l'épaisseur de couche.
PH	9 ± 0.5
Temps de séchage	Séchage au toucher 30 min et 6 heure séchage complet
Inflammabilité	Non
Dilution	L'eau
Taux de dilution	diluée 15 % pour la premier couche et 10 % de poids total pour la deuxième selon l'épaisseur de couche et de l'état de surface
Packaging	18 kg 10 kg 5 kg



Le pinceau



Rouleau



Pistolet

Le produit est conservé dans son emballage d'origine dans un endroit propre, sain, sec et à l'abri de la chaleur, en prenant soin de ne pas être exposé au soleil pendant 24 mois à compter de la date de production.

- 1 - Ne conservez pas les aliments dans l'emballage vide.
- 2 - Gardez-le hors de portée des enfants.
- 3- Eviter le contact direct avec les yeux ou la peau, en cas de contact avec les yeux, vous devez nettoyer immédiatement et abondamment avec de l'eau froide et consulter un médecin.
- 4 - Ce produit est exempt de matériaux pollués pour l'environnement.

Libya – Misurata – Industrial Zone – Alaswak

Marketing : 00218918000047 marketing@almadinamisurata.com

Sales : 00218912125435

amppaints1

amppaints

[www.amp.ly](http://www.amp.ly)

amppaints

amppaints